

Leistungserklärung

gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Beton“

Leistungserklärung Nr. DIAHA-B-F-2023-09

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DIN EN 12620 - Füller - Sorte 7001
2.	Verwendungszweck: Gesteinskörnungen für Beton
3.	Hersteller: Diabaswerk Halbeswig GmbH & Co. KG, Korzelter Str. 18, 42349 Wuppertal Werk: Diabaswerk Halbeswig, Halbeswig 100, 59909 Bestwig
4.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+
5.	Harmonisierte Norm: DIN EN 12620: 2002 + A1: 2008
6.	Notifizierte Stelle: 2516 (bup Zert GmbH)
7.	Erklärte Leistung: siehe als Anlage beigefügte Übersicht der erklärten Leistungen. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:


Jonas Ehling, Betriebsleitung

Bestwig, 22.09.2023


Unterschrift

DIABASWERK HALBESWIG
GmbH & Co. KG
Steinbruchbetrieb an der K44
59909 Bestwig

Stempel

Gesteinskörnungen nach TL Gestein-StB		 										
Harmonisierte technische Spezifikation: DIN EN 12620: 2002 + A1: 2008												
Hersteller: Diabaswerk Halbeswig GmbH & Co. KG Korzerter Str. 18 42349 Wuppertal		Datum: 22.09.2023	Blatt Nr.: 1 von 1									
		Natürliche Gesteinskörnungen Petrographischer Typ: intrusiver Diabas										
Werk: Diabaswerk Halbeswig, Halbeswig 100, 59909 Bestwig		Zertifikat: 2516-CPR-1026-002-12620										
Beschreibung der Korngruppen												
Lfd. Nr.	1											
Sortennummer	7509											
Korngröße (Korngruppe)	Füller											
Kornzusammensetzung	Bestanden											
Rohdichte	2,79 - 2,91 Mg/m³											
Alkaliempfindlichkeit nach Teil 1	E I											
Chloride	≤ 0,014 %											
säurelösliches Sulfat	AS _{NR}											
Gesamtschwefelgehalt	S _{NR}											
Reinheit	MB _F angegeben Spannweite: 0,3 - 8,4 g/kg											
Schwinden infolge Austrocknens	NPD											
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD											
NPD (no performance determined / Kennwert nicht festgestellt)												
Angaben der typischen Kornzusammensetzung												
Lfd. Nr.	Sortennr.	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung nach TL Gestein Tab. 26									
			0,063	0,125								
1	7509	Füller	80	95								