

Leistungserklärung

Nr. ZDKSW-315541-5



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
ZDKSW KSL 6DF/175 R - 12 - 1,4
 2. Verwendungszweck:
Im geschützten Mauerwerk, Stützen und Trennwänden
 3. Hersteller:
Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH, Günthersbühler Str. 10, D-90571 Schwaig
 4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
2+
 5. Harmonisierte Norm:
EN 771-2:2011+A1:2015
- Notifizierte Stelle:**
Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV
(Kennnummer 0839)

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Maße und Grenzabmaße	Länge in mm	248
	Breite in mm	175
	Höhe in mm	238
	Abmaßklasse	T1
Form und Ausbildung	Gruppe gemäß EN 1996	2
	Gesamtlochanteil in %	>15 und ≤ 50
	Einzellochdurchmesser in mm	-
	Breite der Griffhilfen in mm	-
	Höhe der Griffhilfen in mm	-
	Querschnitt der Grifflöcher in cm ²	-
	Abstand der Grifflöcher zum Rand in mm	-
	Abstand der Grifflöcher untereinander in mm	-
	Tiefe der Hantierlöcher in mm	-
	Durchmesser der Hantierlöcher in mm	-
	Abw. der Lochanteile je Quadrant der Lagerfläche in %	≤ 15
	Längsstegdickensumme in %	≥ 30
	Quersteddickensumme in %	≥ 30
	Innensteddicken in mm	≥ 7
	Außensteddicken in mm	≥ 10
Anzahl der Lochreihen	3	
Tiefe der Stirnseitennut in mm	≤ 4	
Tiefe der Mörteltasche in mm	-	
Breite der Mörteltasche in mm	-	
Druckfestigkeit	Prüfrichtung	senkrecht zur Lagerfläche
	Kategorie	I
	Probekörper	ganzer Stein
	Mittelwert der Druckfestigkeit	≥ 15,63 N/mm ²
	Normierte Druckfestigkeit	≥ 15,95 N/mm ²
Verbundfestigkeit	Anfangs-Scherfestigkeit	NPD
Brandverhalten	Brandverhaltensklasse	A1
Wasseraufnahme	Mittelwert der Wasseraufnahme	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	NPD
Luftschalldämmung	Brutto Trockenrohddichte min	≥ 1.210 kg/m ³
	Brutto Trockenrohddichte max	≤ 1.400 kg/m ³
	Form und Ausbildung	siehe oben
	Maße und Grenzabmaße	siehe oben
Wärmedruchlasswiderstand	Brutto Trockenrohddichte min	siehe oben
	Form und Ausbildung	siehe oben
	Wärmeleitfähigkeit λ _{10, dry, unit}	NPD
	Bestimmungsmodellodell nach EN 1745	NPD


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schwaig b. Nürnberg, 12.04.2021




Dr. Hannes Zapf (Geschäftsführer)


Gerold Daigfuss (Geschäftsführer)