

# Leistungserklärung

Nr. ZDKSW-40558E-5



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**ZDKSW KSL 8DF E /240 R-Plan-12-1,4**
  2. Verwendungszweck:  
**Im geschützten Mauerwerk, Stützen und Trennwänden**
  3. Hersteller:  
**Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH, Günthersbühler Str. 10, D-90571 Schwaig**
  4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**2+**
  5. Harmonisierte Norm:  
**EN 771-2:2011+A1:2015**
- Notifizierte Stelle:**  
**Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV**  
**(Kennnummer 0839)**

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
<b>Maße und Grenzabmaße</b>	Länge in mm	248
	Breite in mm	240
	Höhe in mm	248
	Abmaßklasse	T3
<b>Form und Ausbildung</b>	Gruppe gemäß EN 1996	2
	Gesamtlochanteil in %	>15 und ≤ 50
	Einzellochdurchmesser in mm	≤ 60
	Breite der Griffhilfen in mm	-
	Höhe der Griffhilfen in mm	-
	Querschnitt der Grifflöcher in cm <sup>2</sup>	-
	Abstand der Grifflöcher zum Rand in mm	-
	Abstand der Grifflöcher untereinander in mm	-
	Tiefe der Hantierlöcher in mm	-
	Durchmesser der Hantierlöcher in mm	-
	Abw. der Lochanteile je Quadrant der Lagerfläche in %	≤ 15
	Längsstegdickensumme in %	≥ 30
	Querstegdickensumme in %	≥ 30
	Innenstegdicken in mm	≥ 7
	Außenstegdicken in mm	≥ 10
Anzahl der Lochreihen	3	
Tiefe der Stirnseitennut in mm	≤ 4	
Tiefe der Mörteltasche in mm	-	
Breite der Mörteltasche in mm	-	
<b>Druckfestigkeit</b>	Prüfrichtung	senkrecht zur Lagerfläche
	Kategorie	I
	Probekörper	ganzer Stein
	Mittelwert der Druckfestigkeit	≥ 15,63 N/mm <sup>2</sup>
	Normierte Druckfestigkeit	≥ 14,60 N/mm <sup>2</sup>
<b>Verbundfestigkeit</b>	Anfangs-Scherfestigkeit	NPD
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhaltensklasse	A1
<b>Wasseraufnahme</b>	Mittelwert der Wasseraufnahme	NPD
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	NPD
<b>Luftschalldämmung</b>	Brutto Trockenrohdichte min	≥ 1.210 kg/m <sup>3</sup>
	Brutto Trockenrohdichte max	≤ 1.400 kg/m <sup>3</sup>
	Form und Ausbildung	siehe oben
	Maße und Grenzabmaße	siehe oben
<b>Wärmedruchlasswiderstand</b>	Brutto Trockenrohdichte min	siehe oben
	Form und Ausbildung	siehe oben
	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10, dry, unit</sub>	NPD
	Bestimmungsmodellodell nach EN 1745	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schwaig b. Nürnberg, 12.04.2021



Dr. Hannes Zapf (Geschäftsführer)

Gerold Daigfuss (Geschäftsführer)